

防草庭土 トヨ・ ガーデンコート

お庭の美観をUP!

雑草の育成を防止!

透水性・吸水性が高いので
水はけが良い!

ガーデンコートは暮らしに楽しさと快適空間を演出します。

“家族、友人とガーデンパーティを開きたい”

“愛犬を放し飼いにしたい” “子供を遊ばせたい” etc...

みなさまの暮らしを豊かに彩る

「使う庭」づくりを実現する防草庭土です。



施工もカンタン・ラクラク。

固化材を配合しておりますので敷きなら
した後、散水器等で噴霧状に水をかける
だけで固まります。透水性・吸水性が高い
ので水たまりができず、直射日光の照り
返しが少ないので気温上昇をやわらげ、
快適なガーデン空間を創出します。

雰囲気に合わせて選べる
3色のカラー



ブラウン
明るい南欧風カラー



ダークブラウン
落ち着いた英国風カラー



イエロー
自然に近い和風カラー



ISO 9001:2000 ISO14001:2004 認証取得

トヨーマテラン株式会社

防草庭土トヨタ ガーデンコート

施工手順

①除草・下地整地

- 施工箇所の除草・除根作業を行います。
- 表面をしっかりと踏み固めて強固にします。
- ※下地が弱い場合は、碎石などを混ぜて固めてください。



②「ガーデンコート」敷設

- トンボ等を使用して全体に敷き均します。
- コテ等により3~5cm厚で充分に締固め平面出し、表面仕上げを行います。
- 比較的薄く、細長い面での施工となる箇所は適度に切込み目地を入れて下さい。



③一次散水

- 噴霧状の散水器・ジョロ等で表面がぬれる程度にやわらかく散水を行ないます。

※散水はできるかぎり噴霧状の細かいものを使用してください。
美しい仕上がりとなります。

④二次散水

- 0.5~1.5時間後、噴霧状の散水器・ジョロ等で全体にしみわたるよう充分に散水します。

⑤養生・完成

- 散水直後の直射日光、通風による急激な乾燥や、冬季の硬化不良を防ぐために養生シートなどで施工面を覆って下さい。
- シート養生期間は夏季では1日、冬季では2日程度です。
- シート養生後1週間ほど間に3~5回更に散水養生を行って下さい。材料の強度が上がります。

施工場所

- 庭先 ●玄関まわり
- 犬走り ●墓地 ●歩道

3~5cm厚の施工で、防草、美観コート!



内容量	施工面積(1m ² 当りの使用量)		養生期間
	3cm厚	5cm厚	
10kg	6袋(60kg)	10袋(100kg)	夏季:1~2日 冬季:2~3日

施工上の注意

- 硬化主成分はセメントですので気温5°C以下の施工は避けて下さい。
- 施工後3日間、人は乗らないで下さい。
- 施工箇所に自動車等の重量物は絶対に載せないで下さい。
- 施工後の盛り足しは剥離の原因となりますので避けて下さい。
- 補修をする場合は、補修する周辺部分(脆弱な部分)まで下地を露出させ、施工して下さい。
- 樹木周りに施工する場合は、育成域として根元から少し離して施工して下さい。
- 使用後の器具は速やかに水で洗浄して下さい。
- 本製品を全部使い終えるまで、この袋を捨てないで下さい。

使用上の注意

取扱上の注意

- 眼、皮膚、衣類への接触を避けるために保護具(ゴム手袋、長靴、眼鏡、マスクなど)を使用して下さい。
- 皮膚などに接触すると炎症を起こすことがあります。
- 食べたり、吸引などしないようにして下さい。
- 使用の際は標準配合を守り、水以外のものを入れないで下さい(反応して危険な場合があります)。

応急処置

- 眼に入った場合は速やかに清浄な水で充分に洗眼したのち、医師の診断を受けて下さい。
- 吸引した場合は新鮮な空気の場所に移動し、水でうがいの上、医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に接触した場合は、清浄な水で充分に洗い流し、医師の診断を受けて下さい。

保管方法

- 水で濡れる場所や、多湿の場所での保管は避けて下さい。
- 直射日光を避けた屋内で保管して下さい。

廃棄上の注意

- 未使用、固化後の製品及び器具の廃棄は各市町村のルールに従って適切な処理をして下さい。

- 本製品の仕様は予告なく変更する場合があります。
- 記載内容は施工保証するものではありません。

販売代理店